



Corcho natural Planchas para contrapisos

72001Q

AISLAMIENTO

Reduce la transmisión térmica y aumenta la eficacia de los sistemas de calefacción por suelo radiante

Valor R
0.31

ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión del sonido tanto desde la superficie del piso como a través de él hacia los espacios habitables situados debajo

IIC STC Δ
71* | 62* | 24

*Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 8" (20,32 mm) con techo suspendido

ELIMINACIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana aislante de grietas que resiste la transferencia de grietas por tensión del subsuelo hasta las superficies del piso

BARRERA NATURAL

El corcho es antimicrobiano y resistente al moho y al mildiú

FÁCIL DE INSTALAR

Tanto en configuraciones con adhesivo como de encaje

VERSÁTIL

Para usar con losetas de cerámica, piedra, mármol, pisos de madera encolada y sistemas de pisos flotantes



NRO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO	COBERTURA
72001Q	Planchas de 1/2" (12 mm)	25 planchas	2' x 3' (0,6 m x 0,9 m)	150 ft ² (13,94 m ²)/paquete



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a la obtención de créditos del Programa de construcción ecológica LEED® en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)

MR 4.2 - 10 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)

MR 6 - Especificar materiales de construcción rápidamente renovables para el 5 % del total de materiales de construcción.

EQ 4.1 - Materiales de baja emisión - Adhesivos y selladores (Los adhesivos especificados cumplen la norma 1168 del SCAQMD)

Herramientas profesionales para resultados profesionales

qep.com