

Kit d'installation de toilette et accessoires

38229

LE JOINT EN CIRE TRÈS ÉPAIS

Élimine les fuites et assure une étanchéité permanente, imperméable à la vermine, aux odeurs, aux gaz et aux acides

POUR UTILISER AVEC

Des orifices de vidange de 7.6 cm y 10 cm (3" y 4")



ACIER INOXYDABLE

Connecteur de toilette tressé en acier inoxydable pour assurer une longévité maximale



COMPREND

Deux boulons de placard en laiton de 7.6 cm y 10 cm (3" y 4"), avec écrous et rondelles

LE KIT COMPREND

Toutes les pièces nécessaires pour assurer un joint permanent et étanche entre la cuvette de la toilette et la conduite d'évacuation

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
38229	Kit pour Installation de Toilettes avec Raccord de 30 cm (12")	1	boîte en rayon



Le kit d'installation de toilette de QEP® est tout ce dont vous avez besoin pour installer une nouvelle toilette ou la réinstaller. Elle est fournie avec un flexible tressé pour toilettes en acier inoxydable 12 po (30 cm), un anneau de cire extra mince avec bride d'alignement, et deux boulons plaqués laiton 1/4 po x 2 1/4 po (6 mm x 57 mm), avec écrous et rondelles. Ce kit assure un joint permanent et étanche entre la cuvette de la toilette et la conduite d'évacuation sur les orifices de 7.6 cm y 10 cm (3" y 4").