

Contrapiso de corcho natural de 6 mm

72000Q / 72003Q / 72005Q

SUPRESIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana para aislar las grietas que resiste contra el estrés transferido por las grietas en el subsuelo a través de las superficies de pisos

AISLANTE

Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción radiante para pisos

Valor-R 0.74

ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión de sonido desde de la superficie del piso y también a través del piso hasta los espacios de vivienda abajo

FÁCIL DE INSTALAR

Instalado con el método de pegamento directo o suelto**

 IIC
 STC
 Δ
 $74^* \mid 70^* \mid$ 22

*Losetas cerámicas en lajas de concreto de 15 cm (6")

VERSÁTIL

Para usar debajo de losetas cerámicas, piedra, mármol, piso de madera pegado y sistemas de pisos flotantes



"Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para usar en las instalaciones de pegamento directo, por favor visite qep.com o llame al 866-435-8665

| PRODUCTO # | DESCRIPCION | QIY | TAMANO | CUBERTURA |
|------------|------------------------|-----------|-----------------|---|
| 72000Q | Rollo de 6 mm (1/4") | 1 rollo | 1.22 m x 7.62 m | 9.3 m² / rollo 1.22m x 7.62 m (100 ft² / rollo (48"x25') |
| 72003Q | Rollo de 6 mm (1/4") | 1 rollo | 1.22 m x 7.62 m | 18.6 m² / rollo 1.22m x 7.62 m (200 ft² / rollo (48"x25') |
| 72005Q | Láminas de 6 mm (1/4") | 5 láminas | .61 m x .91 m | 2.8 m²/ caja .61 m x .91 m (2'x 3') |



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a los créditos satisfactorios del programa de edificios verdes LEED® en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + ½ de posindustrial)

MR 4.2 - 10% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + ½ de posindustrial)

MR 6 - Especificando materiales de construcción rápidamente renovables para el 5% del total de los materiales de construcción.

EQ 4.1 - Adhesivos y selladores de materiales de baja emisión (los adhesivos especificados cumplen con la regla 1168 del Distrito para la administración de la calidad del aire de la costa sur-SCAQMD)